



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED  
Lineare Ultra Output Gen2 Acciaio  
Bianca 48W 7200lm - 830-840 CCT |  
150cm - Dali Dimmerabile - Sostitutiva  
2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 258063                            |
| EAN                               | 4058075850415                     |
| Codice Produttore                 | 4058075850415                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | LN UO DA 1500 P 48W 83040 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 88000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                                  |
| Potenza Lampada               | 48W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 7200lm                                |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Efficienza (Lm/W) | 150          |
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lunghezza         | 150cm        |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Alloggiamento                  | Acciaio                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                  | LINEAR ULTRA OUTPUT DALI GEN 2 |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1458 |
| Larghezza (mm) | 65   |
| Altezza (mm)   | 74   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★