



**Scheda tecnica Ledvance LED Lineare Swivel Mobile Sensor 5W 300lm - 830 Luce Calda -**



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 261140                                   |
| EAN                               | 4099854096556                            |
| Codice Produttore                 | 4099854096556                            |
| Marca                             | Ledvance                                 |
| Nome del fabbricante              | LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR 5W 3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 4W                           |
| Voltaggio (V)                 | 5                            |
| Dimmerabile                   | Sì, Touch                    |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 300lm                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 75                           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Fattore Potenza  | >0.99        |
| Lunghezza        | 30cm         |
| Tipo di Prodotto | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Unità integrata         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule       |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 49  |
| Altezza (mm)   | 36  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

