



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace2 DN462B 9.8W 1030lm 120D - 830 Luce Calda | 166mm - IP54 - Aluminium Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 235966                           |
| EAN                               | 8718699384623                    |
| Codice Produttore                 | 38462300                         |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 9.8W                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1030lm                       |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 105                            |
| Fattore Potenza                   | >0.90                          |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 77                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)             |
| Finitura del Riflettore           | Policarbonato                  |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EOC8                           | 38462300       |
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 150            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -15 to +40     |
| Alloggiamento                  | Policarbonato  |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco         |
| Product Serie                  | DN462B         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 77  |
| Diametro (mm) | 166 |

 Informazioni sul sensore dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**